



<b>Material</b>	Schuba®KP-CON, naturweiß		
<b>Materialbeschreibung</b>	Kaminputz auf Basis von Weißkalkhydrat, Kalkstein und geringen Mengen Weißzement, geeignet für Innenräume; Korngröße 0 - 1,2 mm		
<b>Technische Daten</b>	Klassifikationstemperatur	/ °C	ASTM-Gr.
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	/	
	SiO <sub>2</sub> -Gehalt	/	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	/	
	CaO-Gehalt	/	
	Wärmeleitfähigkeit bei	°C	/
°C		/	W/mK
Wärmedehnung bei	°C	/	lin.-%
	°C	/	lin.-%
Kaldruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	/	N/mm <sup>2</sup>
	* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
Rohstoffart	/		
Dichte / Materialbedarf	/		t/m <sup>3</sup>
Gewicht	/		kg/St
Bindungsart	/		
max. Korngröße	/		mm
Bedarf Anmachwasser	1,5 -2,0		Liter / 10 kg
Gebinde Größen	ab 1		kg
<b>Verarbeitungsrichtlinie</b>	<b>Mischen</b> Putz wird mit sauberem Leitungswasser und einem Rührquirl intensiv ca. 3 Minuten durchgemischt und auf die gewünschte Konsistenz eingestellt.		
	<b>Verarbeitung</b> Die Anwendung von Kaminputz CON erfolgt auf der mit Grundierung / Tiefengrund CON vorbehandelten und abgetrockneten Oberfläche. Als Armierung, insbesondere bei Plattenstößen oder Ecken, empfehlen wir unser TEX-SE Armierungsgewebe. Kaminputz CON wird so dünn wie möglich (Empfehlung 5 mm – 10 mm) in einem Arbeitsgang aufgetragen. Somit ergibt sich eine optisch ansprechende, leicht raue und helle Oberfläche.		
	<b>Reinigung</b> Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen, solange der Putz nicht getrocknet ist.		
	/		



<b>Material</b>	Schuba®KP-CON, naturweiß
<b>Sicherheits- hinweise</b>	<p><b>Achtung!</b> <u>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):</u> Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2 – H315 Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorien 1 – H317 Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1 – H318</p> <p><b><u>Gefahrenhinweise nach GHS:</u></b> H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 – Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p><b><u>Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall:</u></b> P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 - Einatmen von Staub vermeiden. P262 – Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280 – Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302 + P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333 + P313 – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Zusätzliche Angaben: Chromatarm nach TRGS 613</p> <p><b><u>Sonstige Gefahren:</u></b> Keine weiteren spezifische Gefahren für den Menschen oder die Umwelt bekannt. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine Angaben verfügbar.</p>
<b>Lagerung</b>	<b>Frostfrei lagern!</b> Lagerfähigkeit mindestens 9 Monate ab Lieferdatum
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.	