



Material	2K-Spezialkeramikkleber Schuba@KB-MP92, Komponente A			
Materialbeschreibung	2K-Spezialkeramikkleber, Profiqualität, pastöser Zweikomponenten-Epoxydharzkleber mit hoher Lastaufnahme, auch für vertikale Verklebungen und Decken-Anwendungen, nicht ablaufend. Farbe weiß. Anwendung im Mischverhältnis 1:1 (Gewicht und Volumen). Für alle Al ₂ O ₃ -Materialien geeignet			
Technische Daten	Klassifikationstemperatur	100 °C	ASTM-Gr. /	
	Al ₂ O ₃ -Gehalt	92 %		
	SiO ₂ -Gehalt	/ %		
	Fe ₂ O ₃ -Gehalt	/ %		
	CaO-Gehalt	/ %		
	Kaltdruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	35	N/mm ²
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
	Dichte / Materialbedarf	Ca. 1,9		kg/dm ³
	Bindungsart	Unter Raumluft härtend		
	max. Korngröße	/		mm
	Bedarf Anmachwasser	/		Liter / 100 kg
	Gebinde Größen	ab 0,1		kg
	Verarbeitung			
Vorsichtiges Mischen des Klebers, wenn möglich mit einem mechanischen Rührgerät mit 250-300 Umdrehungen/Min. Bitte vermeiden Sie übermäßigen Lufteintrag. Eine ausreichende Mischung ist erreicht, wenn der Kleber eine gleichmäßig graue Farbe aufweist. Nach dem Mischen kann der Kleber mit trockenem Sand (0,5-1 mm) versetzt werden (Volumenverhältnis 1:1). Auftrag mit Spachtel oder Kelle auf sauberem Untergrund.				
Trocknung und Aufheizen				
Das Material ist leicht formbar, auch während der Härtung. Für den Endauftrag sollte die Kelle angefeuchtet werden. Bevor der Kleber härtet, sind die Geräte zu säubern. Das Material kann auch in vorübergehend feuchten Räumen verwendet werden. Die Härtezeit reduziert sich bei hoher Außentemperatur.				
Sicherheits-hinweise	<p>Achtung! Gefahrenhinweise nach GHS: H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizungen. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. EUH 205 – Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Sonstige Gefahren: Personen, die allergisch auf Epoxide allergisch reagieren, sollten den Kontakt mit diesem Produkt vermeiden. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine Angaben verfügbar. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>			
Lagerung	12 Monate in Originalverpackung bei 20-25 °C			
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.				