



Material	Schuba®KB-KM			
Materialbeschreibung	Feuerfest-Isolierplattenkleber KM in Profi-Qualität, speziell entwickelt als Versetzmittel für unsere CASI- und MIN-Isolierplatten, Qualität KM, gebrauchsfertig im Eimer, Durchmischen vor Anwendung			
Technische Daten	Klassifikationstemperatur	950 °C	ASTM-Gr.	/
	Al ₂ O ₃ -Gehalt	/		%
	SiO ₂ -Gehalt	/		%
	Fe ₂ O ₃ -Gehalt	/		%
	CaO-Gehalt	/		%
	Wärmeleitfähigkeit bei	300 °C	/	W/mK
		800 °C	/	W/mK
		1200 °C	/	W/mK
	Wärmedehnung bei	500 °C	/	lin.-%
		700 °C	/	lin.-%
		1100 °C	/	lin.-%
	Kaldruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	/	N/mm ²
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
	Rohstoffart	/		
	Dichte / Materialbedarf	1,50		t/m ³
Bindungsart	hydraulisch / keramisch			
max. Korngröße	/		mm	
Bedarf Anmachwasser	/		Liter / 100 kg	
Gebinde Größen	6,50		kg	
Verarbeitungsrichtlinie	Mischen Vor Gebrauch gut durchrühren! Die Verarbeitung sollte in einer Umgebung mit Raumtemperatur erfolgen.			
	Verarbeitung Versetzen von temperaturbeständigen Isolierplatten mit einer Fugendicke von ca. 2 - 3 mm. Alle Platten sind im Ansetzbereich punktuell und im Stoßbereich vollflächig anzustreichen. Aus den Fugen quellender Kleber kann einfach verspachtelt werden.			
	Trocknung und Aufheizen Nach der Zustellung sollte die Aushärtezeit, bei Raumtemperatur, ca. 12 Stunden betragen.			
	ACHTUNG! Kleber nicht unter 5 °C verarbeiten. Mischer und Werkzeuge nach dem Zustellen mit Wasser gut reinigen.			



Sicherheitshinweise	<p>ACHTUNG! Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4 – H302 Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2 – H315 Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1 – H318 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, Atemwegsreizung – H335</p> <p>Gefahrenhinweise nach GHS: H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 – Verursacht Hautreizungen. H318 – Verursacht schwere Augenschäden. H335 – Kann die Atemwege reizen.</p> <p>Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall: P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 - Einatmen von Staub/ Dämpfen/Aerosol vermeiden. P280 – Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P302 + P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.</p> <p>Sonstige Gefahren: Keine weiteren spezifische Gefahren für den Menschen oder die Umwelt bekannt. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine Angaben verfügbar.</p>
Lagerung	Frostfrei lagern! Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate ab Lieferdatum
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.	